

Gelcoats



Nordmann, Rassmann GmbH

Kajen 2
20459 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 3687-0
Fax: +49 40 3687 249
info@nordmann.global
www.nordmann.global

ᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒᄒ
Thorsten Reski
Composites & Construction
Senior Technical Sales &
Product Manager
Mobile: +49 151 42 20 98 47
Thorsten.Reski@nordmann.global

Daniel Rothmann
Composites & Construction
Senior Technical Sales &
Product Manager
Phone: +49 163 40 36 875
Daniel.Rothmann@nordmann.global



NORDMANN

Gelcoattyp	Beschreibung	Marktsegment	Basisharz	Farben	Viskosität spritz	Viskosität streich	Gelzeit
------------	--------------	--------------	-----------	--------	-------------------	--------------------	---------

Tooling Gelcoats

Maxguard GT	Tooling Gelcoat mit widerstandsfähiger Oberfläche		Epoxy-Vinylester	Grün, Schwarz	6.000	12000	12/17min
--------------------	---	--	------------------	---------------	-------	-------	----------

Enguard high quality Gelcoats

Enguard GE SVA	Für höchste Hydrolyse und UV-Belastungen. Speziell modifiziert	Marine, Sanitär	Iso modifiziert	Unbegrenzt (RAL, Instint)	7.000	13000	7/13min
Enguard GE	Für hohe Hydrolyse und UV-Belastungen.	Marine, Sanitär	Iso	Unbegrenzt (RAL, Instint)	7.000	13000	7/13min
Enguard TM	Topcoat-Einstellung des Enguard GE		Iso	Unbegrenzt (RAL, Instint)	6.000	10000 u. 22000	8/13/22 min

Maxguard Premium Gelcoats

Maxguard GN	Für hohe chemische und thermische Belastungen	Marine, Sanitär, Bau	Iso-NPG	Unbegrenzt (RAL, Instint)	7.000	13000	7/13min
Maxguard TN	Topcoat-Einstellung des Maxguard GN		Iso-NPG	Unbegrenzt (RAL, Instint)	7.000	13000	7/13min
Maxguard NP	Niedriger Styrolgehalt, niedrige Emissionen	Marine, Sanitär	Iso-NPG	Unbegrenzt (RAL, Instint)	11.500	14000	15/20min
Maxguard TP	Topcoat-Einstellung des Maxguard NP		Iso-NPG	Unbegrenzt (RAL, Instint)	11.500	14000	15/20min



Mit unserer **Tinting Technologie** können alle obigen Gelcoats individuell auch in kleinen Mengen eingefärbt werden.

